

# SlowStop® Botsabsorberende Beschermbeugel – Type 2 (SS-T2Y-80-HS-100)



IMPACT PROTECTION—45° op 500MM Hoogte

MASSA (KG)	Snelheid (KM/H)
1.000	18,3
3.000	10,7
4.000	9,3
5.000	8,3

Kleur: Buis Geel RAL 1023  
Voetstuk/ Elleboog Zwart RAL 9005

Diameter: 101,6 mm (6,3 mm material dikte)

Hoogte: 80 cm bovenkant vloer hard buis.

Breedte 1000 mm H.O.H.-Buis  
1100 mm buitenzijde buis  
1250 mm buitenzijde voetplaat

Borgschroeven: Inbus (30) 16 x 16 8 Hex

Gewicht: 90 kg



Montage met (8)  
Betonschroefankers.

### SPECIFICATIES

- Energie Absorptie: 11.734 joules / 45°
- Temperatuur bereik: -40°
- Buis coating: Verzinkt+Polyester oedercoating
- Voetstuk /Elleboog: miljeuvriendelijk op waterbasis KTL Coating + Polyester Poedercoating

### TOEPASSINGEN

- Bescherming van verpakkingsmachines
- Vrijhouden van looppaden
- Stalen draagkolomen beschermen
- Persoonlijke bescherming
- Doorgang blokkeren voor heftrucks
- Nooddeuren vrij houden
- Bescherming besturingskasten of panelen