

Wielstopper, Voertuig Stopper of Wielkeggen van Rediweld bieden een veilige en effectieve manier ter bescherming van: Loopbruggen, vangrails of hekwerk, evenals activa zoals gebouwen, voertuigen en apparatuur, loading docks bij distributiecentra enz.

Voor zware industriële toepassing zijn er twee modellen leverbaar TruckStop 150 mm hoog en 115 mm voor bestelwagens en touringcars en bussen.

Voor in parkeergarages is er de 80 mm hoge CarStop leverbaar.

Deze producten hebben allemaal een asymmetrisch profiel ter voorkoming dat de band klem komt te staan

Installatie:	Snel en eenvoudig te plaatsen incl. bijbehorende betonschroefankers.
Boren:	SDS Ø 14 mm. (5X)
Veiligheidsprofiel:	Asymmetrisch profiel voor maximaal weerstand zonder wielklemming (Wheel Trapping).
Zichtbaarheid:	De bovenzijde is voorzien van geel ingewerkt reflectietape
Milieu:	Gerecycled rubber geproduceerd in Engeland.

TruckStop 150
300 mm breed x 1000 mm lang 150 mm hoog.
Gewicht ca. 24 Kg.



BusStop 115
220 mm breed x 1000 mm lang 115 mm hoog.
Gewicht ca. 15 Kg.



CarStop 1
140 mm breed x 1000 mm lang 80 mm hoog.
Gewicht ca. 7 Kg.

